




Fiche produit

## Sable WestWood Complément à répandre



### En bref

Les sables siliceux WestWood sont des mélanges de sables séchés au feu, coordonnés et pauvres en poussières. Ils sont utilisés en complément à répandre.

### Matériau

Mélange de sable siliceux séché au feu et pauvre en poussières

### Domaines d'utilisation

Utilisation en complément à répandre sur les finitions Wecryl afin d'en améliorer l'effet antidérapant. Ces mélanges de sables peuvent également favoriser l'adhérence mécanique par accrochage avec les revêtements posés par la suite.

### Conditionnement



Sac de 25 kg dans les granulométries suivantes :

0,10-0,60 mm

0,40-0,80 mm

0,70-1,20 mm

### Stockage

Stocker les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

### Caractéristiques techniques

Densité en vrac :	0,10-0,60 mm	env. 1,60 g/cm <sup>3</sup>
	0,40-0,80 mm	env. 1,50 g/cm <sup>3</sup>
	0,70-1,20 mm	env. 1,50 g/cm <sup>3</sup>

### Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur des travaux poussés de développement ainsi que de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre contrôle et teste le produit adéquat au cas par cas. Seule la version actuelle du présent document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Version du : 09.02.2022