

Natte de drainage WestWood® 800



En bref

La natte de drainage WestWood® 800 a été spécialement développée pour le système de drainage WestWood®. Elle est collée au support en utilisant une colle pour carrelage spécifique.

Merci de consulter à ce sujet les consignes de mise en œuvre du système de drainage WestWood®.

Le système Wecryl d'étanchement des balcons est ensuite appliqué sur la natte.

Matériau

Film en polyéthylène chargé en sable lié, doublé d'un voile des deux côtés

Propriétés

- Coloris : gris clair
- Face supérieure imprimée
- Facile à poser

Domaines d'utilisation

Natte de drainage et de désolidarisation dans le système de drainage WestWood®

Dimensions

Longueur : 5 m
Largeur : 1 m
Épaisseur : env. 3 mm

Poids

Env. 10 kg/pièce
Env. 2 kg/m²

Stockage

Stocker les produits dans leur emballage d'origine et dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Risques et conseils de sécurité

Merci de respecter les fiches de données de sécurité correspondant aux produits utilisés.

Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur des travaux poussés de développement ainsi que de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre contrôle et teste le produit adéquat au cas par cas. Seule la version actuelle du présent document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Version du : 01.02.2022